

附件一：上汽大通EV80PLUS VAN车车型配置表		EV80PLUS	
车型名称		短轴低顶	短轴中顶
	市场指导价 (万元)	16.48	16.48
基础参数	座位数	3	3
	轴距(mm)	3100	3100
	尺寸:长x宽x高 (mm)	4939×1998×2089	4939×1998×2358
	总质量 (kg)	3495	3560
	电池材料及品牌	磷酸铁锂 (国轩)	磷酸铁锂 (国轩)
	电池容量 (kWh)	51.50	51.50
	额定载质量 (kg)	1310	1345
	整备质量 (kg)	1990	2020
	续驶里程 (综合工况续航, km) (表显)	244	202
	最高车速 (km/h)	100	100
	最大爬坡度 (%)	20	20
	最小离地间隙 (满载, mm)	147	176
	接近角/离去角 (°)	25/20	27/25
	前悬/后悬 (mm)	854/985	854/985
	轮距(前/后) (mm)	1734/1728	1734/1728
	载货容积 (m ³)	6.9	7.8
	电池加热装置	带电池加热	带电池加热
	充电模式	直流快充	直流快充
	充电时间 (min)	36	36
	电机类型	永磁同步电机	永磁同步电机
	额定功率 (kW)	60	60
	峰值功率 (kW)	120	120
	最大扭矩 (N.m)	280	280
悬挂系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架		
制动系统	四轮盘式	四轮盘式	
转向系统	电动液压助力转向	电动液压助力转向	
轮胎规格	215/75R16LT	215/75R16LT	
配置信息	安全性配置		
	ABS+EBD	●	●
	胎压监测系统	○	○
	驾驶座安全气囊	●	●
	驾驶员安全带未系报警	●	●
	电池箱三防 (防水防尘防火)	●	●
	外观与内饰		
	水性漆 (暖白)	●	●
	金属漆 (星河银, 铁灰, 水性棕)	○	○
	右侧移门	●	●
	卤素前大灯+卤素后尾灯	●	●
	前雾灯	●	●
	尾门处地板金属压条	●	●
	智能语音收音机	●	●
	*智能语音收音机+手机倒车影像	○	○
	钢制轮圈 6Jx16	●	●
	铝合金轮圈 6Jx16	○	○
	钢制全尺寸备胎(同主胎)	○	○
	舒适与便利		
	两种驾驶模式(Power/Eco)	●	●
	多功能方向盘+定速巡航+蓝牙	●	●
	8向可调主驾座椅	●	●
	大功率冷暖空调	●	●
熄火自动开锁	●	●	
感速型自动落锁 (8km/h)	●	●	
中控锁	●	●	
手动外后视镜	●	●	
电动带加热后视镜	○	○	
倒车雷达	●	●	
电子不停车收费系统	○	○	
1把折叠遥控钥匙+1把机械钥匙	●	●	

备注：●为标配；○为选配；/为不提供此配置。

EV80-Plus短轴低顶Van车属于N1类车辆，公告续航参考CLTC-C续航里程

EV80-Plus短轴中顶Van车属于N2类车辆，公告续航参考C-WTVC续航里程

* “智能语音收音机+手机倒车影像”配置10月30日以后开放启用